

Цифровой трёхдиапазонный репитер DS20T-DWL



Основные технические характеристики.

Параметр		UpLink	DownLink
Диапазон частот, МГц	1800	1710-1785	1805-1880
	2000	1920-1980	2110-2170
	2600	2500-2570	2620-2690
Ширина диапазона	1800	3 поддиапазона, каждый от 0.2 до 20МГц, шаг регулировки 0.2МГц	
	2000	4 поддиапазона, каждый от 0.2 до 15МГц, шаг регулировки 0,2 МГц	
	2600	4 поддиапазона, каждый от 0.2 до 10МГц, шаг регулировки 0.2МГц	
Коэффициент усиления, дБ		65±2	70±2
Максимальная выходная мощность, дБм		17±2	20±2
Ручная регулировка коэффициента усиления, дБ/1дБ шаг		≥30	
Автоматический контроль усиления, дБ		≥51	
КСВн		≤ 2.5	
Коэффициент шума, дБ		стандартный ≤ 6	
Групповая задержка, мкс		≤ 7	
Интермодуляция, дБм	9КГц~1ГГц	≤ -36	
	1ГГц~12.75ГГц	≤ -36	
Локальный мониторинг		На ПК через LAN.	
Удаленный мониторинг		LAN, GPRS/3G/4G	
Возможные параметры мониторинга		Коэффициент усиления, частота, вкл/выкл репитера, сигнал тревоги и т.д.	
Адаптер питания		Вход AC 100~240В, 50 ~ 60Гц, выход DC12В/11.5А	
Потребляемая мощность, Вт		80	
Сопротивление, Ом		50	
Рабочая температура, °С		-25~+55	
Тип разъема		N-Female	
Габариты (мм), вес (кг)		280*480*101; 15	
Тип установки		настенное крепление	
Степень защиты корпуса		IP43	

Официальный поставщик в РФ: ООО «Пикоселл»

Телефон: +7 (499) 350-16-51

Сайт: www.picocell.com; E-mail: sales@picocell.com